

Link do produktu: <https://sklepenergii.pl/beretta-kociol-gazowy-kondensacyjny-2-f-ciao-green-25-csi-20095434-p-24123.html>



Beretta - Kocioł gazowy kondensacyjny 2-f CIAO GREEN 25 C.S.I [20095434]

Cena	3 600,43 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	na zapytanie
Numer katalogowy	0620095434
Kod producenta	20095434
Producent	Beretta

Opis produktu

Beretta - Kocioł gazowy kondensacyjny 2-f CIAO GREEN 25 C.S.I

Kocioł CIAO GREEN 25 C.S.I. to produkt nowej generacji, wykorzystujący zjawisko kondensacji, co skutkuje wysoką sprawnością kotła oraz niskim zużyciem gazu; to kompletna kotłownia, przeznaczona do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach oraz domach jedno- i wielorodzinnych.

Właściwości urządzenia

- Certyfikat RANGE RATED - możliwość doboru mocy maksymalnej do potrzeb użytkownika
- Wbudowany moduł regulacji pogodowej
- Wyświetlacz LCD
- Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u.
- Zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia
- Cykl antyblokujący pompę i zawór trójdrogowy
- Najwyższy stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego IPX5D
- Dodatkowy odpowietrznik wymiennika głównego z separatorem powietrza
- System Automatycznej Regulacji S.A.R.
- System autodiagnostyki z precyzyjnym określeniem rodzaju ewentualnej usterki poprzez diody sygnalizacyjne i kody błędów
- Możliwość sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o. (CONNECT BASE MIX 1 lub CONNECT BASE MIX 2)
- Funkcja sezonowa: lato, zima
- Płynna regulacja mocy
- Cykl antyzamarzaniowy
- Elastyczny przewód odprowadzania kondensatu na wyposażeniu kotła
- Wysoka sprawność
- Pełna konsola przyłączy z zaworami odcinającymi c.o. z filtrem oraz zawór odcinający gaz (akcesoria dodatkowe)

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Moc pracy kotła na c.o.	5-20 kW
Moc pracy kotła na c.w.u.	5-20 kW
Rodzaj regulacji mocy	płynna
Typ zapłonu	elektroniczny
Stopień ochrony	IPX5D
Zakres regulacji c.o.	20-45/40-80 °C
Zakres regulacji c.w.u.	37-60 °C

Średnica odprowadzania spalin
Wydatek c.w.u. przy Δt 25 °C
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Waga

60/100 kondensacyjny mm
14,3 l/min
715 mm
405 mm
250 mm
27 kg