

Link do produktu: <https://sklepenergii.pl/geberit-zestaw-wykonczeniowy-geberit-sigma40-do-wc-z-odciagiem-czarny-szklo-115600sj1-p-19987.html>



Geberit - Zestaw wykończeniowy Geberit Sigma40 do WC z odciąganiem, czarny szkło [115.600.SJ.1]

Cena	1 519,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	na zapytanie
Numer katalogowy	19115.600.SJ.1
Kod producenta	115.600.SJ.1
Kod EAN	4025416172246
Producent	Geberit

Opis produktu

Geberit - Zestaw wykończeniowy Geberit Sigma40 do WC z odciąganiem, czarny szkło [115.600.SJ.1]

Zastosowanie

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczках podtynkowych Geberit Sigma 12 cm z króćcem przyłącznym odsysania powietrza obiegowego
- Do bezpośredniego odsysania zanieczyszczonego powietrza z misek ustępowych
- Do kostek higienicznych niezawierających chloru ani substancji utleniających

Charakterystyka

- Uruchamianie z przodu
- Powierzchnia przycisków uruchamiających ze szczotkowanego aluminium
- Popychacze izolowane akustycznie, szybkie ustawienie bez użycia narzędzi
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z filtrem, zintegrowane w spłuczce podtynkowej
- Jednostka odsysająca montowana bez użycia narzędzi
- Kontrolka wymiany filtra
- Neutralizacja zapachów za pomocą filtrowi z węgla aktywowanego
- Przycisk włączania i wyłączania odsysania zanieczyszczonego powietrza
- Automatyczne wyłączanie odsysania zanieczyszczonego powietrza po 10 min
- Możliwość wymiany filtra z węgla aktywowanego bez użycia narzędzi
- Możliwość umieszczenia kostek higienicznych w spłuczce bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Nr art.	115.600.SJ.1
Kolor	Czarny
Powierzchnia	Szkło
Materiał	Szkło
Stopień ochrony	III

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy	3 W
Siła nacisku	

Zakres dostawy

- Ramka montażowa z mechanizmem odchylania
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze
- Płytki ochronne
- Jednostka odsysająca z wentylatorem promieniowym
- Zasilacz z kontrolką LED
- Przewód z wtyczką
- Filtr z węgla aktywowanego typ 1
- Pojemnik wiszący na kostki higieniczne
- Zabezpieczenie rurki osłonowej przed wilgocią