

Link do produktu: <https://sklepenergii.pl/stelrad-compact-grzejnik-plytowy-bocznozasilany-typ-11-rozmiar-50-x-120-cm-c1150120-p-24600.html>



Stelrad - Compact grzejnik płytowy bocznozasilany typ 11 rozmiar 50 x 120 cm [C11/50/120]

Cena	412,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	10 - 12 tygodni od zamówienia
Numer katalogowy	F2C11/50/120
Kod producenta	C11/50/120
Kod EAN	5414305536617
Producent	Stelrad

Opis produktu

Stelrad - Compact grzejnik płytowy bocznozasilany typ 11 rozmiar 50 x 120 cm [C11/50/120]

Grzejniki o klasycznym kształcie z krawędziami bezpiecznymi dla dzieci. Zasilane z boku.

Grzejniki Compact wykonane są z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą-grillem. Stanowią kompletny element grzewczy. Karbowanie blachy paneli występuje co 33,3mm. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna.

Lakierowanie

Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekanii proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały, Stelrad 9016.

Wypożyczenie

Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań dla typów 11,21,22 i 33 typu L konsole dla typu 44 - Monclac (do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty), korek i odpowietrznik. Opakowane są w termokurczliwą folię oraz kartonową osłonę krawędzi.

Gwarancja 10 lat

Dane techniczne

Parametr	Wartość
model	Compact
typ	11
wysokość	500 mm
szerokość	1200 mm

głębokość	61 mm
moc wg EN442 75/65/20°C	1000 W
moc wg EN442 70/55/20°C	809 W
moc wg EN442 55/45/20°C	514 W
podłączenie	boczne
strona podłączenia	uniwersalna (lewa i prawa)
przyłącze	4 x 1/2" gwint wewnętrzny
rozstaw przyłącza bocznego	450 mm
ciśnienie robocze	10 bar
maksymalna temperatura	110°C
pojemność	3,36 l
waga	19,49 kg
gwarancja	10 lat

Zdjęcia mają charakter podglądowy, zawory i głowice prezentowane na zdjęciach nie wchodzą w skład produktu