Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:22

Link do produktu: https://sklepenergii.pl/stelrad-compact-grzejnik-plytowy-bocznozasilany-typ-22-rozmiar-40-x-100-cm-c2240100-p-24565.html



Stelrad - Compact grzejnik płytowy bocznozasilany typ 22 rozmiar 40 x 100 cm [C22/40/100]

Cena	**798,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**F2C22/40/100**
Kod producenta	**C22/40/100**
Kod EAN	**5414305536297**
Producent	**Stelrad**

Opis produktu

Stelrad - Compact grzejnik płytowy bocznozasilany typ 22 rozmiar 40 x 100 cm [C22/40/100]

Grzejniki o klasycznym kształcie z krawędziami bezpiecznymi dla dzieci. Zasilane z boku.

Grzejniki Compact wykonane są z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą-grillem. Stanowią kompletny element grzewczy. Karbowanie blachy paneli występuje co 33,3mm. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna.

Lakierowanie

Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekaniu proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały, Stelrad 9016.

Wyposażenie

Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań dla typów 11,21,22 i 33 typu L konsole dla typu 44 - Monclac (do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty), korek i odpowietrznik. Opakowane są w termokurczliwą folię oraz kartonową osłonę krawędzi.

Gwarancja 10 lat

Dane techniczne

Parametr	Wartość
model	Compact
typ	22
wysokość	400 mm
szerokość	1000 mm

głębokość	100 mm
moc wg EN442 75/65/20°C	1245 W
moc wg EN442 70/55/20°C	1003 W
moc wg EN442 55/45/20°C	631 W
podłączenie	boczne
strona podłączenia	uniwersalna (lewa i prawa)
przyłącze	4 x 1/2" gwint wewnętrzny
rozstaw przyłącza bocznego	350 mm
ciśnienie robocze	10 bar
maksymalna temperatura	110°C
pojemność	4,67 l
waga	22,87 kg
gwarancja	10 lat

Zdjęcia mają charakter podglądowy, zawory i głowice prezentowane na zdjęciach nie wchodzą w skład produktu