

Link do produktu: <https://sklepenergii.pl/stelrad-compact-grzejnik-plytowy-bocznozasilany-typ-44-rozmiar-20-x-180-cm-c4420180-p-24500.html>



## Stelrad - Compact grzejnik płytowy boczoasilany typ 44 rozmiar 20 x 180 cm [C44/20/180]

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena             | <b>1 348,00 zł</b>                   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>                   |
| Czas wysyłki     | <b>10 - 12 tygodni od zamówienia</b> |
| Numer katalogowy | <b>F2C44/20/180</b>                  |
| Kod producenta   | <b>C44/20/180</b>                    |
| Producent        | <b>Stelrad</b>                       |

### Opis produktu

Stelrad - Compact grzejnik płytowy boczoasilany typ 44 rozmiar 20 x 180 cm [C44/20/180]

Grzejniki o klasycznym kształcie z krawędziami bezpiecznymi dla dzieci. Zasilane z boku.

Grzejniki Compact wykonane są z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą-grillem. Stanowią kompletny element grzewczy. Karbowanie blachy paneli występuje co 33,3mm. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna.

### Lakierowanie

Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekanii proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały, Stelrad 9016.

### Wypożażenie

Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań dla typów 11,21,22 i 33 typu L konsolle dla typu 44 - Monclac (do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty), korek i odpowietrznik. Opakowane są w termokurczliwą folię oraz kartonową osłonę krawędzi.

### Gwarancja 10 lat

### Dane techniczne

|              |         |
|--------------|---------|
| Parametr     | Wartość |
| model        | Compact |
| typ          | 44      |
| wysokość     | 200 mm  |
| szerokość    | 1800 mm |
| głębokość    | 216 mm  |
| moc wg EN442 | 2182 W  |

---

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 75/65/20°C                 |                            |
| moc wg EN442               | 1766 W                     |
| 70/55/20°C                 |                            |
| moc wg EN442               | 1121 W                     |
| 55/45/20°C                 |                            |
| podłączenie                | boczne                     |
| strona podłączenia         | uniwersalna (lewa i prawa) |
| przyłącze                  | 4 x 1/2" gwint wewnętrzny  |
| rozstaw przyłącza bocznego | 150 mm                     |
| ciśnienie robocze          | 10 bar                     |
| maksymalna temperatura     | 110°C                      |
| pojemność                  | 10,08 l                    |
| waga                       | 37,44 kg                   |
| gwarancja                  | 10 lat                     |

Zdjęcia mają charakter podglądowy, zawory i głowice prezentowane na zdjęciach nie wchodzą w skład produktu