

Link do produktu: <https://sklepenergii.pl/stelrad-novello-grzejnik-plytowy-dolnozasilany-typ-11-rozmiar-50-x-300-cm-n1150300-p-24889.html>



Stelrad - Novello grzejnik płytowy dolnozasilany typ 11 rozmiar 50 x 300 cm [N11/50/300]

Cena	1 034,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	10 - 12 tygodni od zamówienia
Numer katalogowy	F2N11/50/300
Kod producenta	N11/50/300
Kod EAN	5414305324153
Producent	Stelrad

Opis produktu

Stelrad - Novello grzejnik płytowy dolnozasilany typ 11 rozmiar 50 x 300 cm [N11/50/300]

Grzejniki o klasycznym kształcie z krawędziami bezpiecznymi dla dzieci.

Grzejniki zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym, dla ceniących nowoczesny i elegancki system podłączenia. Zasilanie prawe lub lewe (dla typu 11 prawe). Dzięki wysokiej wydajności cieplnej zapewniają komfort i harmonię

Grzejniki Novello wykonane są z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą-grillem. Stanowią kompletny element grzewczy. Karbowanie blachy paneli występuje co 33,3 mm. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna. Wbudowany zawór termostatyczny M30x1,5.

Lakierowanie

Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekanii proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały, Stelrad 9016.

Wypożyczenie

Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań typu Monclac(do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty), typ 11 w zawieszenie typu L console. Stanowią całość ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworową (bez głowicy termostatu) z wmontowanymi zaślepkami i odpowietrznikiem. Opakowane są w termokurczliwą folię oraz kartonową osłonę krawędzi.

Gwarancja 10 lat

Dane techniczne

Parametr	Wartość
model	Novello

typ	11
wysokość	500 mm
szerokość	3000 mm
głębokość	61 mm
moc wg EN442 75/65/20°C	2499 W
moc wg EN442 70/55/20°C	2022 W
moc wg EN442 55/45/20°C	1284 W
podłączenie	dolne D50, boczne 450 mm
strona podłączenia	dolne prawa strona boczne lewa i prawa
przyłącze	6 x 1/2" gwint wewnętrzny
rozstaw przyłącza bocznego	450 mm
ciśnienie robocze	10 bar
maksymalna temperatura	110°C
pojemność	8,4 l
waga	48,72 kg
gwarancja	10 lat

Zdjęcia mają charakter podglądowy, zawory i głowice prezentowane na zdjęciach nie wchodzą w skład produktu