

Link do produktu: <https://sklepenergii.pl/stelrad-novello-grzejnik-plytowy-dolnozasilany-typ-22-rozmiar-50-x-120-cm-n2250120-p-24898.html>



## Stelrad - Novello grzejnik płytowy dolnozasilany typ 22 rozmiar 50 x 120 cm [N22/50/120]

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>731,06 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>F2N22/50/120</b>  |
| Kod producenta   | <b>N22/50/120</b>    |
| Kod EAN          | <b>5414305322265</b> |
| Producent        | <b>Stelrad</b>       |

### Opis produktu

#### Stelrad - Novello grzejnik płytowy dolnozasilany typ 22 rozmiar 50 x 120 cm [N22/50/120]

Grzejniki o klasycznym kształcie z krawędziami bezpiecznymi dla dzieci.

Grzejniki zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym, dla ceniących nowoczesny i elegancki system podłączenia. Zasilanie prawe lub lewe (dla typu 11 prawe). Dzięki wysokiej wydajności cieplnej zapewniają komfort i harmonię

Grzejniki Novello wykonane są z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą-grillem. Stanowią kompletny element grzewczy. Karbowanie blachy paneli występuje co 33,3 mm. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna. Wbudowany zawór termostatyczny M30x1,5.

#### Lakierowanie

Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekanii proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały, Stelrad 9016.

#### Wypożenie

Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań typu Monclac (do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty), typ 11 w zawieszenie typu L console. Stanowią całość ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworową (bez głowicy termostatu) z wmontowanymi zaślepkami i odpowietrznikiem. Opakowane są w termokurczliwą folię oraz kartonową osłonę krawędzi.

#### Gwarancja 10 lat

#### Dane techniczne

|          |         |
|----------|---------|
| Parametr | Wartość |
| model    | Novello |

---

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| typ                        | 22                                                                        |
| wysokość                   | 500 mm                                                                    |
| szerokość                  | 1200 mm                                                                   |
| głębokość                  | 100 mm                                                                    |
| moc wg EN442<br>75/65/20°C | 1793 W                                                                    |
| moc wg EN442<br>70/55/20°C | 1444 W                                                                    |
| moc wg EN442<br>55/45/20°C | 908 W                                                                     |
| podłączenie                | dolne D50, boczne 450 mm                                                  |
| strona podłączenia         | dolne lewa, lub prawa strona (grzejnik odwracalny)<br>boczne lewa i prawa |
| przyłącze                  | 6 x 1/2" gwint wewnętrzny                                                 |
| rozstaw przyłącza bocznego | 450 mm                                                                    |
| ciśnienie robocze          | 10 bar                                                                    |
| maksymalna temperatura     | 110°C                                                                     |
| pojemność                  | 6,76 l                                                                    |
| waga                       | 34,72 kg                                                                  |
| gwarancja                  | 10 lat                                                                    |

Zdjęcia mają charakter poglądowy, zawory i głowice prezentowane na zdjęciach nie wchodzą w skład produktu