

Link do produktu: <https://sklepenergii.pl/stelrad-novello-grzejnik-plytowy-dolnozasilany-typ-22-rozmiar-90-x-240-cm-n2290240-p-25010.html>



Stelrad - Novello grzejnik płytowy dolnozasilany typ 22 rozmiar 90 x 240 cm [N22/90/240]

Cena	2 097,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	10 - 12 tygodni od zamówienia
Numer katalogowy	F2N22/90/240
Kod producenta	N22/90/240
Producent	Stelrad

Opis produktu

Stelrad - Novello grzejnik płytowy dolnozasilany typ 22 rozmiar 90 x 240 cm [N22/90/240]

Grzejniki o klasycznym kształcie z krawędziami bezpiecznymi dla dzieci.

Grzejniki zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym, dla ceniących nowoczesny i elegancki system podłączenia. Zasilanie prawe lub lewe (dla typu 11 prawe). Dzięki wysokiej wydajności cieplnej zapewniają komfort i harmonię

Grzejniki Novello wykonane są z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą-grillem. Stanowią kompletny element grzewczy. Karbowanie blachy paneli występuje co 33,3 mm. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna. Wbudowany zawór termostatyczny M30x1,5.

Lakierowanie

Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekanii proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały, Stelrad 9016.

Wyposażenie

Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań typu Monclac (do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty), typ 11 w zawieszenie typu L console. Stanowią całość ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworową (bez głowicy termostatu) z wmontowanymi zaślepkami i odpowietrznikiem. Opakowane są w termokurczliwą folię oraz kartonową osłonę krawędzi.

Gwarancja 10 lat

Dane techniczne

Parametr	Wartość
model	Novello
typ	22

wysokość	900 mm
szerokość	2400 mm
głębokość	100 mm
moc wg EN442	5748 W
75/65/20°C	
moc wg EN442	4618 W
70/55/20°C	
moc wg EN442	2890 W
55/45/20°C	
podłączenie	dolne D50, boczne 850 mm
strona podłączenia	dolne lewa, lub prawa strona (grzejnik odwracalny)
	boczne lewa i prawa
przylącze	6 x 1/2" gwint wewnętrzny
rozstaw przylącza bocznego	850 mm
ciśnienie robocze	10 bar
maksymalna temperatura	110°C
pojemność	23,28 l
waga	123,84 kg
gwarancja	10 lat

Zdjęcia mają charakter poglądowy, zawory i głowice prezentowane na zdjęciach nie wchodzą w skład produktu