

Link do produktu: <https://sklepenergii.pl/stelrad-planar-dekoracyjny-grzejnik-plytowy-dolnozasilany-typ-22-rozmiar-60-x-70-cm-lewy-p2260070l-p-25626.html>



Stelrad - Planar dekoracyjny grzejnik płytowy dolnozasilany typ 22 rozmiar 60 x 70 cm lewy [P22/60/070L]

Cena	851,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F2P22/60/070L
Kod producenta	P22/60/070L
Kod EAN	5414305340399
Producent	Stelrad

Opis produktu

Stelrad - Planar dekoracyjny grzejnik płytowy dolnozasilany typ 22 rozmiar 60 x 70 cm lewy [P22/60/070L]

Grzejniki o klasycznym kształcie z krawędziami bezpiecznymi dla dzieci.

Grzejniki dekoracyjne z gładkim panelem czołowym, zaprojektowane dla szczególnie wymagających klientów. Zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym, dla ceniących elegancki wygląd i nowoczesny system podłączenia, zapewniający komfort użytkowania.

Grzejniki Planar, Planar Style wykonane są ze specjalnej zimno-walcowanej blachy wg EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą-grillem. Stanowią kompletny element grzewczy. Gładki dekoracyjny panel przykrywa przednią część grzejnika. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna. Grzejniki posiadają wbudowany zawór termostatyczny.

Lakierowanie

Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekanii proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały, Stelrad 9016.

Wyposażenie

Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań typu L konsole (do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty). Stanowią całość ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworową (bez głowicy termostatu) z wmontowanymi zaślepkami i odpowietrznikiem. Opakowane są w termokurczliwą folię oraz kartonową osłonę krawędzi.

Gwarancja 10 lat

Parametr
model

Wartość
Planar

typ	22
wysokość	600 mm
szerokość	700 mm
głębokość	102 mm
moc wg EN442 75/65/20°C	1144 W
moc wg EN442 70/55/20°C	923 W
moc wg EN442 55/45/20°C	582 W
podłączenie	dolne D50, boczne
strona podłączenia	podłączenie dolne po lewej stronie podłączenie boczne z lewej i prawej strony grzejnika
przyłącze	6 x 1/2" gwint wewnętrzny
rozstaw przyłącza bocznego	550 mm
ciśnienie robocze	10 bar
maksymalna temperatura	110°C
pojemność	4,62 l
waga	28 kg
gwarancja	10 lat

Zdjęcia mają charakter podglądowy, zawory i głowice prezentowane na zdjęciach nie wchodzą w skład produktu